


1) Per il regime  $C(s) = \frac{K_c}{s}$ . Per  $K_c = 1$   $F(s) = \frac{10}{s(s+1)^2}$ .



Per soddisfare la specifica sul margine di fase basta attenuare.

Bisogna calcolare la pulsazione  $\hat{\omega}$  per cui  $\angle F = -150^\circ$

$$\angle F = -\frac{\pi}{2} - 2 \arctan(\hat{\omega}) = -\frac{5}{6} \pi$$

$$\arctan(\hat{\omega}) = \frac{\pi}{6}$$

$$\hat{\omega} = \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 0,58$$


32 corrisponde modulo di  $F \approx 22,2$  dB

Bisogna attenuare di almeno  $-22,2$  dB.  $K_c = \frac{1}{13}$  va bene.

2) Per il regime  $C(s) = \frac{K_c}{s}$  con  $K_c > 2$


$$F(s) = \frac{10 K_c}{s(s+1)^2} = \frac{\hat{K}}{s(s+1)^2} \quad \text{con } \hat{K} > 20$$

LUOGO PER  $\hat{K} > 0$



NON SI PUO' SODDISFARE LA SPECIFICA SU  $\hat{K}$  PERCHE' IL SISTEMA NON SAREBBE ASINTOTICAMENTE STABILE.

CONVIENE CANCELLARE UNO DEI POLI IN  $-1$ , OTTENENDO IL LUOGO



2)  $C(s) = \frac{K_c(s+1)}{s}$  con  $K_c > 2$

3) Per il regime  $C(s) = \frac{K_c}{s}$ , Per  $K_c = 1$   $F(s) = \frac{10}{s(s+1)^2}$

$$|F(j\omega)| = 0.1B$$

Serve una correzione  $\Delta\varphi \geq 54^\circ$

$$\angle F(j\omega) = -214^\circ$$

$\Delta M$  qualsiasi.

Ad esempio:  $\omega_c = 4$   
 $\frac{1}{\omega_c} = 12$

$$\frac{1+2\omega}{1+\frac{\omega}{6}}$$

le da  $\Delta\varphi = 54^\circ$   
 $\Delta M = 12 \text{ dB}$

Per recuperare il  $\Delta M$ ,  $K_c = \frac{1}{4}$ .

$$C(s) = \frac{1/4}{s} \frac{1+2s}{1+\frac{s}{6}}$$